

Scheda Tecnica n. 007

MARRACCINI BIAGIO & FIGLI srl

Sede legale e amministrativa

Via della Fornace 241b

55050 – San Michele in Escheto (LU)

e-mail : info@marraccinilucca.it

<http://www.marraccinilucca.it>

Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei e del cotto

Via degli Stipeti 24/26 Loc. Coselli – Capannori (LU)

55100 – Zona Industriale - Tel. E Fax: 0583 982025

Olio Impregnante Tuscany antique floor - Linea Cotto

Idoneo per l'impregnazione di pavimenti e rivestimenti in cotto fiorentino ad effetto classico.

L' **Olio Impregnante Tuscany antique floor** è formulato con olii vegetali e additivi sintetici idonei a impregnare e proteggere i pavimenti in cotto e tutte le superfici lapidee assorbenti.

Protegge il cotto impregnandolo e rendono la superficie idrorepellente e diminuisce l' assorbimento di sporco e sostanze grasse. L' olio Impregnante è un componente indispensabile per il trattamento del cotto Toscano. E' un trattamento che percorre i secoli fino dal Rinascimento dal quale è stato tramandato da generazioni di artigiani esperti nella posa e nel trattamento di pavimentazioni in Cotto Fiorentino.

L' Olio Impregnante è una particolare miscela di olii vegetali , acidi grassi naturali e una miscela di solventi naturali , paraffinici e alifatici.

Possiede un' ottima resistenza alla saponificazione , ottimo potere barriera nei confronti dell' acqua e buona resistenza alle sostanze grasse.

Ottimo per la protezione del cotto in interno sia in esterno. Pur non impartendo un effetto spiccatamente bagnato tende a dare un leggero colore ambrato e caldo al materiale sul quale viene applicato.

Si consiglia di non usare il prodotto su superfici umide o con alta percentuale di umidità atmosferica.

Maneggiare il prodotto con l' uso di guanti anche se non pericoloso. Si consiglia di applicare il prodotto impregnando abbondantemente le superfici ponendo cura di eliminare l' eccedenza che rimane dopo alcune ore in modo da scongiurare il formarsi di pellicole superficiali .

COMPOSIZIONE

Contiene:

Olii vegetali naturali in solventi alifatici e paraffinici < 50 %.

Altri componenti: Additivi bagnanti di superficie.

Diluizione: Applicare il prodotto puro o diluito con il **Solvente per Olio Impregnante** secondo il metodo di applicazione o il grado di assorbimento della superficie.

Applicazione:

1. Applicare uniformemente l' Olio con l' uso di straccio o pennello, ponendo attenzione a impregnare uniformemente la superficie.

2. attendere almeno 3 - 4 ore prima di procedere alla rimozione di olio non assorbito con l' uso di stracci.

3. dopo almeno 2 giorni procedere all' applicazione di **Cera per Cotto**.

4. Eventuali eccessi possono essere solubilizzati con il **Solvente per Olio Impregnante** o con il **Decerante per pavimenti**.

Porre attenzione a tenere gli stracci impregnati con olio in un recipiente pieno d' acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: Liquido ambrato oleoso

Odore: lieve con leggera profumazione.

Densità: 0,85 kg/litro

Quanto dichiarato in questa scheda tecnica è frutto delle nostre conoscenze tecniche e sono confermate da nostre ricerche e verifiche di laboratorio. Comunque, per la varia tipologia di campi applicativi le informazioni date richiedono sempre prove e verifiche prima dell' applicazione.

La Soc. Marraccini non si assume nessuna responsabilità per uso improprio o impieghi scorretti dei suoi prodotti.



Confezioni da : 5 litro e
25 litri e