



**MARRACCINI BIAGIO & FIGLI srl**

Sede legale e amministrativa

Via della Fornace 241b

55050 – San Michele in Escheto ( LU )

e-mail : [info@marraccinilucca.it](mailto:info@marraccinilucca.it)

<http://www.marraccinilucca.it>

## **Prodotti per la pulizia delle superfici in pietra e cotto**

Deposito di Coselli – Capannori (LU)

Tel. E Fax: 0583 982025

### **ATOUT - Acido Tamponato Detergente acido per pavimenti**

**Idoneo per Cotto – Clinker – Gres porcellanato – Pietre non calcaree**

Toglie le incrostazioni dopo posa di pavimenti e rivestimenti e tutto lo sporco del cantiere.

Elimina i Sali solubili e le efflorescenze saline da mattoni a faccia vista e dal cotto.

Elimina il calcare da pavimenti e superfici in pietra.  
Indicato preferibilmente per pavimentazioni esterne.

Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché additivato con tensioattivi e bagnanti superficiali.

Come molti detergenti acidi può sviluppare leggeri vapori e fumi nocivi per l'operatore in quanto costituito anche da acido Cloridrico, nei confronti del quale è comunque molto meno aggressivo.

Anche se particolarmente attivo non altera l'aspetto dei materiali sui quali viene applicato.  
Può essere applicato su i più svariati materiali : cotto, gres porcellanato, ceramica, pietre non calcaree. L'attività del prodotto può essere variata a seconda della diluizione.

**Diluizione:** Applicare diluito da 1:1 a 1:3 a seconda del tipo di sporco da rimuovere.

**Applicazione:**

1. Applicare uniformemente il prodotto e lasciare agire qualche minuto verificando la profondità di pulizia raggiunta.
  2. Eventualmente agevolare la pulizia con l'uso di macchina monospazzola utilizzando il disco consigliato dal produttore a seconda del tipo di superficie (es. marrone per il cotto) o con l'uso di spazzolone manuale.
  3. raccogliere il residuo con straccio o con l'uso di macchine aspira liquidi.
  4. risciacquare con abbondante acqua, ove possibile con l'uso di idropulitrice.
- Qualora persistono zone non perfettamente pulite è consigliabile ripetere l'applicazione con soluzioni più concentrate.



Si consiglia di non usare il prodotto su superfici in marmo e in genere su tutti i materiali sensibili agli acidi. Maneggiare il prodotto anche diluito con l'uso di guanti. Si consiglia di testare la resistenza delle mattonelle in ceramica prima di applicare il prodotto.

**COMPOSIZIONE**

Contiene:

Tensioattivo non ionico inf. 5%,

Altri componenti: profumo.

Soluzione di Acido Cloridrico inf. 25 %

Soluzione di Acido Fosforico inf. 10 %



Xi; R36/37/38

S1/2 S9 S26 S45

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Aspetto:** liquido di colore rosso chiaro

**Odore:** leggermente pungente con leggera profumazione.

**Densità:** 1,11 kg/litro

**pH (soluz. 10%):** < 3

Quanto dichiarato in questa scheda tecnica è frutto delle nostre conoscenze tecniche e sono confermate da nostre ricerche e verifiche di laboratorio.

Comunque, per la varia tipologia di campi applicativi le informazioni date richiedono sempre prove e verifiche prima dell'applicazione.

La Soc. Marraccini non si assume nessuna responsabilità per uso improprio o impieghi scorretti dei suoi prodotti.

