



MARRACCINI BIAGIO & FIGLI srl

Sede legale e amministrativa

Via della Fornace 241b

55050 – San Michele in Escheto (LU)

e-mail : info@marraccinilucca.it

<http://www.marraccinilucca.it>

Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei e del cotto

Via degli Stipeti 24/26 Loc. Coselli – Capannori (LU)
55100 – Zona Industriale - Tel. E Fax: 0583 982025

Disincrostante per superfici in pietra e mattoni faccia vista

Idoneo per pareti, muri e superfici in mattone e pietra acido resistente.

Toglie le incrostazioni dopo la posa o la stuccatura di pareti e rivestimenti a mattone o pietra. Elimina qualsiasi traccia di leganti cementiti, smog, e pitture base calce.

Elimina i Sali solubili e le efflorescenze saline da pareti in cotto o da mattoni a faccia vista. Indicato per rigenerare l'aspetto di superfici in pietra purchè acido resistenti.

Pulisce a fondo le superfici esterne possedendo un ottimo potere sgrassante. Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché additivato con tensioattivi e bagnanti superficiali. Idoneo per la pulizia in esterno di superfici aggredite da alghe o muschi prima dell' applicazione della soluzione disinfestante No Algae. Indispensabile nel trattamento idrorepellente.

Non sviluppa vapori e fumi nocivi per l'operatore e può sostituire totalmente l'acido Muriatico, nei confronti del quale è notevolmente meno aggressivo. Anche se particolarmente attivo non altera l'aspetto dei materiali sui quali viene applicato. Non aggredisce le stuccature tra mattoni e/o pietre. Può essere applicato su i più svariati materiali : mattoni in cotto, gres porcellanato, ceramica e pietre non calcaree.

L' attività del prodotto può essere variata a seconda della diluizione.

Diluizione: Applicare puro o diluito fino a 1:2 con acqua secondo il tipo di sporco da rimuovere.

Applicazione:

1. Applicare uniformemente il prodotto, anche a spruzzo e lasciare agire qualche minuto verificando la profondità di pulizia raggiunta.
2. Eventualmente agevolare la pulizia con l'uso di spazzole in fibra o in materiale sintetico.
3. risciacquare con abbondante acqua, ove possibile con l' uso di idropulitrice.

Qualora persistono zone non perfettamente pulite è consigliabile ripetere l'applicazione con soluzioni più concentrate.

5. Prima di effettuare qualsiasi trattamento delle superfici attendere la completa asciugatura.



Si consiglia di non usare il prodotto su superfici in marmo e in genere su tutti i materiali sensibili agli acidi. Maneggiare il prodotto anche diluito con l' uso di guanti. Si consiglia di testare la resistenza dei materiali prima di applicare il prodotto.

COMPOSIZIONE

Contiene:

Tensioattivo non ionico inf. 5%,

Altri componenti: profumo.

Sol. di Acido Fosforico conc. inf. 10 %



Xi; R34 R37 C; R36/37/38
S26,S36/37/38 S45

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Odore: leggermente pungente con leggera profumazione.

Densità: 1,2 kg/litro

pH (soluz.10%): < 2,0

Quanto dichiarato in questa scheda tecnica è frutto delle nostre conoscenze tecniche e sono confermate da nostre ricerche e verifiche di laboratorio. Comunque, per la varia tipologia di campi applicativi le informazioni date richiedono sempre prove e verifiche prima dell' applicazione.

La Soc. Marraccini non si assume nessuna responsabilità per uso improprio o impieghi scorretti dei suoi prodotti.



Confezioni da : 5 litri e
20 litri e