

**MARRACCINI BIAGIO & FIGLI srl**

Sede legale e amministrativa

Via della Fornace 241b

55050 – San Michele in Escheto ( LU )

e-mail : [info@marraccinilucca.it](mailto:info@marraccinilucca.it)

<http://www.marraccinilucca.it>

## **Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei e del cotto**

Deposito di Coselli – Capannori (LU)

Tel. E Fax: 0583 982025

### **ATIN - Acido Tamponato Disincrostante per pavimenti**

**Idoneo per Cotto – Clinker – Gres porcellanato – Ceramica smaltata – Pietre non calcaree**

Toglie le incrostazioni dopo posa di pavimenti e rivestimenti e tutto lo sporco del cantiere.

Elimina i Sali solubili e le efflorescenze saline da mattono faccia vista e dal cotto.

Elimina il calcare da pavimenti, rivestimenti , sanitari , piscine e vasche.

Pulisce a fondo le pavimentazioni esterne.

Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché additivato con tensioattivi e bagnanti superficiali.

Attivo contro le macchie di ruggine su varie superfici e su ferro.

Non sviluppa vapori e fumi nocivi per l'operatore e può sostituire totalmente l'acido Muriatico, nei confronti del quale è notevolmente meno aggressivo.

Anche se particolarmente attivo non altera l'aspetto dei materiali sui quali viene applicato.

Non aggredisce le fughe tra le piastrelle.

Può essere applicato su i più svariati materiali :

cotto, gres porcellanato,

ceramica, pietre non calcaree.

L'attività del prodotto può essere variata a seconda della diluizione.

**Diluizione:** Applicare diluito da 1:1 a 1:3 a seconda del tipo di sporco da rimuovere.

#### **Applicazione:**

1. Applicare uniformemente il prodotto e lasciare agire qualche minuto verificando la profondità di pulizia raggiunta.

2. Eventualmente agevolare la pulizia con l'uso di macchina monospazzola utilizzando il disco consigliato dal produttore a seconda del tipo di superficie (es. marrone per il cotto) o con l'uso di spazzolone manuale.

3. raccogliere il residuo con straccio o con l'uso di macchine aspira liquidi.

4. risciacquare con abbondante acqua, ove possibile con l'uso di idropulitrice.

Qualora persistono zone non perfettamente pulite è consigliabile ripetere l'applicazione con soluzioni più concentrate.



Si consiglia di non usare il prodotto su superfici in marmo e in genere su tutti i materiali sensibili agli acidi. Maneggiare il prodotto anche diluito con l'uso di guanti. Si consiglia di testare la resistenza delle mattonelle in ceramica prima di applicare il prodotto.

#### **COMPOSIZIONE**

Contiene:

Tensioattivo non ionico inf. 5%,

Altri componenti: profumo.

Soluzione di Acido Fosforico conc. inf. 25 %



Xi; R35 R21/22 S13, S20, S24, S29

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Aspetto:** liquido

**Odore:** pungente con leggera profumazione.

**Densità:** 1,13 kg/litro

**pH** (soluz. 10%): < 2,0

Quanto dichiarato in questa scheda tecnica è frutto delle nostre conoscenze tecniche e sono confermate da nostre ricerche e verifiche di laboratorio.

Comunque, per la varia tipologia di campi applicativi le informazioni date richiedono sempre prove e verifiche prima dell'applicazione.

La Soc. Marraccini non si assume nessuna responsabilità per uso improprio o impieghi scorretti dei suoi prodotti.



Confezioni da : 5 litri e 20 litri e