

Scheda Tecnica n. 005

MARRACCINI BIAGIO & FIGLI srl

Sede legale e amministrativa

Via della Fornace 241b

55050 – San Michele in Escheto (LU)

e-mail : info@marraccinilucca.it

<http://www.marraccinilucca.it>

Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei e del cotto

Via degli Stipeti 24/26 Loc. Coselli – Capannori (LU)

55100 – Zona Industriale - Tel. E Fax: 0583 982025

Acido Tamponato Tuscany antique floor - Linea Cotto

Idoneo per pavimenti e rivestimenti in cotto fiorentino o similari

Toglie le incrostazioni dopo posa di pavimenti e rivestimenti e qualsiasi traccia di leganti cementizi.

Elimina i Sali solubili e le efflorescenze saline da pavimenti in cotto o da mattoni a faccia vista.

Elimina il calcare da pavimenti interni ed esterni, rivestimenti e strutture murarie in mattone o cotto..

Pulisce a fondo le pavimentazioni esterne.

Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché additivato con tensioattivi e bagnanti superficiali.

Idoneo per la pulizia in esterno di pavimentazioni aggredite da alghe o muschi prima dell' applicazione della soluzione disinfestante No Algae.

Non sviluppa vapori e fumi nocivi per l'operatore e può sostituire totalmente l'acido

Muriatico, nei confronti del quale è notevolmente meno aggressivo.

Anche se particolarmente attivo non altera l'aspetto dei materiali sui quali viene applicato.

Non aggredisce le fughe tra le piastrelle.

Può essere applicato su i più svariati materiali :

cotto, gres porcellanato,

ceramica, pietre non calcaree.

L'attività del prodotto può essere variata a seconda della diluizione.

Diluizione: Applicare puro o diluito fino a 1:2 con acqua secondo il tipo di sporco da rimuovere.

Applicazione:

1. Applicare uniformemente il prodotto e lasciare agire qualche minuto verificando la profondità di pulizia raggiunta.

2. Eventualmente agevolare la pulizia con l'uso di macchina monospazzola utilizzando il disco consigliato dal produttore a seconda del tipo di superficie o con l'uso di spazzolone manuale.

3. raccogliere il residuo con straccio o con l'uso di macchine aspira liquidi.

4. risciacquare con abbondante acqua, ove possibile con l'uso di idropulitrice.

Qualora persistono zone non perfettamente pulite è consigliabile ripetere l'applicazione con soluzioni più concentrate.

5. Prima di effettuare qualsiasi trattamento delle superfici attendere la completa asciugatura.



Si consiglia di non usare il prodotto su superfici in marmo e in genere su tutti i materiali sensibili agli acidi. Maneggiare il prodotto anche diluito con l'uso di guanti. Si consiglia di testare la resistenza delle mattonelle in ceramica prima di applicare il prodotto.

COMPOSIZIONE

Contiene:

Tensioattivo non ionico inf. 5%,

Altri componenti: profumo.

Sol. di Acido Fosforico e Solforico conc. inf. 25 %



Xi; R34 R37 C; R36/37/38
S26, S36/37/38 S45

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Odore: pungente con leggera profumazione.

Densità: 1,13 kg/litro

pH (soluz.10%): < 2,0

Quanto dichiarato in questa scheda tecnica è frutto delle nostre conoscenze tecniche e sono confermate da nostre ricerche e verifiche di

laboratorio. Comunque, per la varia tipologia di campi applicativi le informazioni date richiedono sempre prove e verifiche prima dell' applicazione.

La Soc. Marraccini non si assume nessuna responsabilità per uso improprio o impieghi scorretti dei suoi prodotti.



Confezioni da : 5 litri e 20 litri e