



SCHEMA TECNICA

Rev. 10

Regolamento (UE) 2020/878



DISINCROSTANTE TAMPONATO

Marraccini Chimica Biagio & Figli S.R.L

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Soluzione di acido cloridrico al ~ 15%- INDEX 017-002-01-X- CE 231-595-7 - CAS 7647-01-0

DESTINAZIONE D'USO

L'acido tamponato è uno dei prodotti che viene principalmente utilizzato in campo edile, ovvero per la pulizia delle superfici domestiche dopo l'esecuzione di lavori.

ISTRUZIONI

L'acido tamponato è un prodotto specifico per la pulizia e il rinnovo di superfici e fughe su pavimenti e rivestimenti, opera in poco tempo eliminando sporco e riportando le fughe e gli interstizi allo stato di pulizia originale. Indicato soprattutto per eliminare le macchie di pittura murale, residui di calcare, annerimenti, salnitri e sporchi particolarmente resistenti ai comuni detersivi. Un passaggio fondamentale per la resa d'un pavimento è la pulizia eseguita dopo la sua posa in opera, da questa dipende il buon esito dell'intera pavimentazione e dei futuri interventi di manutenzione e pulizia. Eseguire un buon lavaggio consente di avere pavimenti protetti a lungo. Tale pulizia dovrà essere eseguita la prima volta dopo la posa in opera del pavimento stesso, in modo di rimuovere tutti i residui della posa e gli eventuali residui superficiali del materiale delle fughe o dei collanti usati.

Come molti detersivi acidi può sviluppare leggeri vapori e fumi nocivi per l'operatore in quanto costituito anche da acido cloridrico, nei confronti del quale è comunque meno aggressivo. Si consiglia di NON USARE il prodotto su superfici in marmo e in genere su tutti i materiali sensibili agli acidi.

Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza.

DILUIZIONE:

Deve essere diluito con acqua, con percentuali variabili da 1 a 3 fino a 1 a 5, dopo si colloca la miscela direttamente sulle fughe e sui pavimenti, successivamente, dopo qualche minuto, si strofina con spazzolone, oppure spazzola, scopa, apposita paglietta o macchina lavapavimenti per qualche minuto, dopodiché risciacquare abbondantemente con acqua. Nel caso di sporco particolarmente forte si può usare questo prodotto direttamente puro. Si può anche usare per lavaggi periodici per mantenere i pavimenti, in questo caso si diluisca in maniera più consistente, quasi come un normale detersivo liquido.

Marraccini Chimica Biagio & Figli S.R.L

Via degli Stipeti 24/26- Coselli Capannori (LU)

Tel e Fax : 0583 982025



SCHEMA TECNICA

Rev. 10

Regolamento (UE) 2020/878

PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto è a base acida:

- Indossare sempre guanti chimici e protezioni oculari durante l'applicazione;
- Evitare il contatto con pelle e mucose;
- Operare in ambienti ben ventilati.

Consultare sempre la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI:

- 1L
- 5L
- 25L

CONDIZIONI PER LO STOCCAGGIO SICURO:

Trattandosi di preparato chimico, visto la natura del contenuto ed il packaging combinato flacone-cartone, suggeriamo stoccaggi in luogo fresco riparato dalla luce diretta del sole, per periodi di tempo non superiori ai 12 mesi. I suggerimenti per l'impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, sono tuttavia privi il valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge. **NOTA IMPORTANTE:** La ditta Marraccini Biagio & Figli srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso.

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze. Si raccomanda vivamente di consultare la **Scheda Dati di Sicurezza (SDS)** completa prima dell'uso per ulteriori dettagli su tossicità, primo soccorso e misure antincendio. Il prodotto è classificato come CORROSIVO ai sensi del Regolamento CLP.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato Fisico	Liquido
Colore	Verde
Odore	Caratteristico
pH:	2-3
Punto di infiammabilità	> 100 °C
Densità e/o Densità relativa	1,0 -1,1 Kg/l.

Marraccini Chimica Biagio & Figli S.R.L

Via degli Stipeti 24/26- Coselli Capannori (LU)

Tel e Fax : 0583 982025