



SCHEDA TECNICA

Rev. 08

Regolamento (UE) 2020/878



OLIO PAGLIERINO

Marraccini Chimica Biagio & Figli S.R.L

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Si tratta di un olio fluido penetrante, chiamato paglierino appunto per il colore giallo chiaro e la trasparenza, i cui usi sono molteplici. Oltre che quello giallo paglierino esiste anche Rosso ambrato.

DESTINAZIONE D'USO

Uso raccomandato: Fluido da processo

CONDIZIONI PER LO STOCCAGGIO SICURO:

Trattandosi di preparato chimico, visto la natura del contenuto ed il packaging combinato flacone-cartone, suggeriamo stoccaggi in luogo fresco riparato dalla luce diretta del sole, per periodi di tempo non superiori ai 12 mesi. I suggerimenti per l'impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, sono tuttavia privi il valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge. **NOTA IMPORTANTE:** La ditta Marraccini Biagio & Figli srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso. Evitare il contatto con la pelle ed il contatto con gli occhi indossando idonei indumenti protettivi. In caso di versamento di quantità rilevanti, particolarmente in ambiente confinato, evitare di respirare i vapori aerando l'ambiente o indossare mezzi di protezione per le vie respiratorie. Indossare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze. **Consultare la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) completa** prima dell'uso per ulteriori dettagli su tossicità, primo soccorso e misure antincendio.

Materiali incompatibili:

Acidi forti, agenti ossidanti



SCHEDA TECNICA

Rev. 08

Regolamento (UE) 2020/878

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato Fisico	Liquido	
Colore	N.A	
Odore	Caratteristico	
Punto di fusione o di congelamento	-	
Punto di ebollizione iniziale	>225°	
Punto di infiammabilità	140.0 ° C.	Metodo: ASTM D 93
Viscosità cinematica a 40°C:	15.0 cSt	Metodo: ASTM D 445
Idrosolubilità:	Insolubile	
pH	N. A.	
Densità e/o Densità relativa	0.885 kg/dm3	ASTM D 1298
ALTRO:	-	