



SCHEDA TECNICA

Rev. 04

Regolamento (UE) 2020/878



OLIO DI VASELINA

Marraccini Chimica Biagio & Figli S.R.L

CAS:8042-47-5

COMPOSIZIONE E IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:

Conosciuto anche come olio di paraffina, L'olio di vasellina è un olio bianco di origine minerale di grado farmaceutico, ottenuto da materie prime accuratamente selezionate e raffinate, miscela di altissima qualità di idrocarburi completamente saturi e pertanto non reattivi, caratterizzati oltre che da una bassa volatilità ed infiammabilità, anche dall'assenza di elementi insaturi, eliminati tramite lo speciale trattamento di raffinazione ai quali sono sottoposti: è un olio incolore, inodore, insapore e conforme alla più recente edizione della farmacopea europea. È un olio dall'elevata purezza e dalle esclusive proprietà, idoneo alle applicazioni in campo veterinario (capsule gelatinose, lassativi ecc), utilizzato come prodotto finito da molti segmenti dell'industria tessile e delle materie plastiche, usato come lubrificante.

ISTRUZIONI E DESTINAZIONE D'USO

L'olio di vaselina è destinato all'impiego come lubrificante, protettivo ed emolliente in diversi ambiti. Può essere utilizzato per ridurre l'attrito tra superfici, proteggere parti metalliche dall'umidità e dalla corrosione, facilitare operazioni di montaggio o manutenzione meccanica, e in alcuni casi come coadiuvante nelle lavorazioni industriali dove è richiesta un'azione lubrificante o isolante. Le sue caratteristiche di purezza e stabilità ne consentono l'uso in situazioni che richiedono un prodotto neutro e non reattivo.

Consultare sempre la scheda di sicurezza prima di ogni utilizzo.

FORMATI DISPONIBILI:

- 1L
- 5L
- 25L

CONDIZIONI PER LO STOCCAGGIO SICURO:

Trattandosi di preparato chimico, visto la natura del contenuto ed il packaging combinato flacone-cartone, suggeriamo stoccaggi in luogo fresco riparato dalla luce diretta del sole, per periodi di tempo non superiori ai 12 mesi. I suggerimenti per l'impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, sono tuttavia privi il valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge. La ditta Marraccini Biagio & Figli srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima di ogni utilizzo.

Marraccini Chimica Biagio & Figli S.R.L

Via degli Stipeti 24/26- Coselli Capannori (LU)

Tel e Fax : 0583 982025



SCHEDA TECNICA

Rev. 04

Regolamento (UE) 2020/878

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato Fisico	Liquido	
Colore	Incolore	
Odore	Inodore	
Punto di fusione o di congelamento	-12C°	
Punto di ebollizione iniziale	> 218° C	
Punto di infiammabilità	> 186 °C	
Tensione di vapore.	< 0.01 hPa	
Densità di vapore	>2.	
Densità relativa.	867 Kg/m3 Max a 15C	
Temperatura di autoaccensione.	Da 325°C a 355°C	
pH	-	
ALTRO:	-	

Marraccini Chimica Biagio & Figli S.R.L

Via degli Stipeti 24/26- Coselli Capannori (LU)

Tel e Fax : 0583 982025