



SCHEMA TECNICA

Rev. 01

Regolamento (UE) 2020/878

OLIO DI LINO COTTO

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:

Linseed oil, oxidized, *Numero CAS: 68649-95-6; Numero EINECS: 272-038-8.*

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Ottenuto a partire da olio di lino grezzo, filtrato e cotto con processo tradizionale a media temperatura ed arricchito con siccativi metallici (Ca, Co, Mn) esenti da piombo.

ISTRUZIONI E DESTINAZIONE D'USO:

Viene normalmente usato come impregnante e protettivo del legno comportandosi come una vernice, è anche impiegato nel trattamento di pavimenti in cotto o in laterizio oppure utilizzato per la preparazione di antiruggini (minio di piombo), fondi riempitivi e smalti o vernici. L'olio di lino cotto ha un colore bruno ambrato che tende a scurire il colore dei supporti sui quali viene applicato.

Viene costantemente usato per la verniciatura dei mobili in legno, soprattutto nel restauro di mobili antichi. Una volta perfettamente essiccato è un ottimo fondo per un ulteriore trattamento a base di cere naturali, anche colorate con terre ed ossidi o con un trattamento a gommalacca. Anche per il trattamento e invecchiamento di pavimenti in cotto è ottimo fondo di impregnazione seguito comunque da una o più applicazioni di cere naturali.

Consultare sempre la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

DILUIZIONE:

Deve essere sempre e comunque diluito dal 20 al 50% con Acquaragia o Essenza di trementina.

FORMATI DISPONIBILI:

- 1L
- 5L
- 25L

CONDIZIONI PER LO STOCCAGGIO SICURO:

Trattandosi di preparato chimico, visto la natura del contenuto ed il packaging combinato flacone-cartone, suggeriamo stoccaggi in luogo fresco riparato dalla luce diretta del sole, per periodi di tempo non superiori ai 12 mesi. I suggerimenti per l'impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, sono tuttavia privi il valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge. **NOTA IMPORTANTE:** La ditta Marraccini Biagio & Figli srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso. Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze. Consultare la **Scheda Dati di Sicurezza (SDS)** completa prima dell'uso per ulteriori dettagli su tossicità, primo soccorso e misure antincendio. Limitare il contatto con l'aria, che può scurire il prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato Fisico	Liquido	
Colore	Giallo ambrato	
Odore	Caratteristico	
Punto di ebollizione iniziale	> 300° C	
Densità e/o Densità relativa	0,930-0,950 g/cm ³	(20°C) NGD C18 - 76
Essiccazione a 20°C	20 h	INT. GVT. 100
Temperatura di Autoaccensione	420 °C	

Marraccini Chimica Biagio & Figli S.R.L

Via degli Stipeti 24/26- Coselli Capannori (LU)

Tel e Fax : 0583 982025



SCHEMA TECNICA

Rev. 01

Regolamento (UE) 2020/878